



**ISOWEIR**  
PAINT & INSULATION SYSTEMS


# KARBON LİFLİ KUMAŞ 300GR/12K

## ÜRÜN TANIMI

Güçlendirme için Karbon Fiber Kumaş 300gr tek yönlü dokuma özelliğindedir. 12K dokuma özelliğine sahiptir. Yapıların onarılmasında ve güçlendirilmesinde üstün özelliklere sahiptir. Karbon atomlarının molekül yapısından dolayı çelikten 5 kat hafif ve 2 kat daha sağlamdır.

## SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Çözümlü Elyaf	3.75 / Çözümlü - Karbon Fiber HT 12k 800 Tex
Atkı Elyaf	1.0 / Atkı Cam Elyaf + Termoplastik
İplik	Karbon 12K A/42
Çekme Dayanımı	4200 MPa
Elastisite Modülü	240 GPa
Kopmadaki birim boy değişimi	1.80 %
Test Belgesi	ISO 10618
Ağırlığı	15 kg
Uzunluğu	100 mt
Genişliği	50 cm
Paketleme	Tüm rulolar PE Levha ile tek karton kutu halinde sarılır.
Depolama	Serin ve kuru yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.



**Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com

www.isoweir.com