

SB. M VİBAR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Il s'agit d'un revêtement spécial à base d'eau appliqué sur des surfaces métalliques avec un fort pouvoir d'adhérence obtenu à partir d'une émulsion de résines synthétiques, de cires et d'additifs anticorrosion.

APPLICATION

Préparation et application du produit: Le produit est prêt à l'emploi dans son emballage. Il doit être bien mélangé avant d'être utilisé. Il est appliqué par une méthode de production spéciale de pulvérisation en un revêtement unique ou de plâtrage. Il offre une couverture élevée.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

- Veuillez tenir compte des mentions de danger et des conseils de prudence indiqués sur l'emballage du produit.
- Conformez-vous aux consignes précisées dans la fiche de données de sécurité du produit.
- En cas de problèmes de santé inattendus, adressez-vous à l'établissement de santé le plus proche.





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur	Noir
Brillant	Semi-mat - Mat
Apparence	-
Densité (20 °C)	1,40 – 1,60 gr/cm ³
Épaisseur du film sec	-
Matière solide (% du poids)	%63 - %78
Viscosité (25 °C)	100.000 – 130.000 cPs
PH (25 °C)	8,2 – 8,5
Allongement à la rupture	-
Taux de transmission de l'eau	-
Résistance à la chaleur (°C)	-
Température d'application (°C)	5 °C – 35 °C
Appareil d'application	Outils spéciaux, systèmes sans air, systèmes pneumatiques, rouleaux, brosses
Taux d'éclaircissement	-
Quantité d'utilisation m ² /kg (70 - 80 microns)	0,200 kg (Revêtement unique)
Temps de séchage (20 °C)	A l'air libre : 15 minutes A l'étuve (30 - 35°C) : En soufflerie : 4 - 5 minutes Durcissement complet : 24 heures
Emballage	20 kg Seau en plastique
Température de stockage	Il doit être conservé dans un endroit non exposé à la lumière directe du soleil, à l'abri du gel, dans un emballage fermé, à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
Durée du stockage	1 an
Certificat de qualité	ISO 9001



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com